



# ARAFIX-Band

## Vorlegeband für Verglasungen



<b>Materialbasis</b>	geschlossenzelliger Polyethylenschaum	<b>Kleber</b>	Kunstharzkleber
<b>Eigenschaften</b>	elastisch, zellengeschlossen, einseitig selbstklebend, ohne Abdeckfolie	<b>Klebkraft</b>	ca. 1000 p/25 mm
<b>Farbe</b>	anthrazit	<b>Temperaturbeständig</b>	von ca. -30° C bis ca. +80° C
		<b>Wasseraufnahme</b>	ca. 0,025 Vol. %

ARAFIX-Bänder sind weichmacherfrei. Verträglichkeit mit ARA-Dichtstoffen ist gegeben, ebenso gute Haftung auf glatten und gemäß unseren Empfehlungen vorbehandelten Untergründen (staubfrei und trocken). ARAFIX-Band beim Einkleben in den Fensterfalz nicht überdehnen.

### Lieferform

Stärken von 2 – 6 mm. Breiten 7 – 25 mm. Spezialabmessungen und Sonderqualitäten auf Anfrage.  
Kartons: 20 – 80 Rollen im Karton, je nach Abmessung.  
Rollenlänge: bis 4 mm Stärke – 20 m } jeweils 10 Rollen geschrumpft.  
ab 5 mm Stärke – 10 m }

**Lagerung** – trocken, bei Raumtemperatur · **Lagerzeit** – 12 Monate (Beschichtung)

Unsere Empfehlungen stützen sich auf durchgeführte Versuche und in der Praxis gewonnene Erkenntnisse und entsprechen dem heutigen Stand unserer Erfahrungen. Da die Verarbeitung nicht unserer Kontrolle unterliegt, ist für daraus entstehende Schäden eine Haftung unsererseits ausgeschlossen. Der Verarbeiter hat

die Eignung des Materials für den vorgesehenen Einsatzzweck durch eigene Versuche zu prüfen. Empfehlungen unserer Mitarbeiter, die über die Angaben in unseren Druckschriften hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

Frühere Ausgaben verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Techn. Änderungen vorbehalten.

Ausgabe 801



ARA® und ARAFIX sind Warenzeichen der Dow Corning GmbH, Deutschland.

ARAFIX-Band wird vermarktet durch die  
Einkaufsgesellschaft für ARA-Produkte mbH und Co. KG  
mit Sitz in 90431 Nürnberg, Bruckbergerstraße 1.